



## Kleinspüler mit Sauganhänger

### Arbeitsweise

Diese Arbeitseinheit eignet sich besonders für Kanalisationsunterhalt an Liegenschaften.

Alle Fahrzeuge sind mit einem leistungsstarken Hochdruckspülaggregat, verschiedenen mechanischen Rohrreinigungsgaräten, einer TV-Schiebekamera für Qualitätskontrollen und mit sämtlichen Ersatzmaterialien ausgerüstet.

Der mitgeführte Sauganhänger erlaubt es Saugarbeiten im gleichen Arbeitsgang auszuführen.

### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Gesamtgewicht Fahrzeug           | 3500 kg           |
| Max. Höhe                        | 1,95 m            |
| Leistung:<br>Druck / Förderstrom | 160 bar/100 l/Min |
| Spülschlauch: Ø/ Länge           | ½"/100 m          |
| Funk Fernsteuerung               | Ja                |
| Schiebekamera                    | 20 m/farbig       |
| Saugtankvolumen                  | 1200 l            |
| Saugschlauch<br>60 NW/75 NW      | 25 m/25 m         |
| Saugleistung bei<br>60 % Vakuum  | 300 m³/Std.       |



### Einsatzbereiche

- Rohrdurchmesser NW 50 – 250 mm
- Saugarbeiten von kleineren Gruben und Schächten
- Kanalisationsunterhalt im Liegenschaftsbereich
- Spülarbeiten in Tiefgaragen
- Notfall-Entstopfungsservice

### Komplettausrüstung

- Hochdruckspülaggregat mit 16 Düsen
- Sauganhänger mit Funkfernbedienung
- Nass- und Trockensauger
- Spiralbohrgeräte mit verschiedenen Bohrköpfen
- Tauchpumpe
- Ersatz- und Verschleissmaterialien